



INSTRUKCJA TRANSPORTOWA

ŁADUNEK

Nazwa: **Canvil Mg**
Canvil S
Canvil Mix 27

Opis ładunku: ciało stałe, granule (2-5 mm)
Numer UN, nazwa przewozowa: nieklasyfikowane

RODZAJ ZAGROŻENIA

Zagrożenie dominujące: ze względu na zawartość azotanów amonowych utleniające

Zachowanie się ładunku pod wpływem ognia lub ogrzewania:
możliwość gwałtownego palenia lub wybuchu, podczas kontaktu z rozgrzаныmi powierzchniami następuje rozkład z wytworzeniem brunatnych tlenków azotu.

OCHRONY OSOBISTE

Butelka z czystą wodą do przemywania oczu.
Okulary ochronne.
Rękawice ochronne.

PODSTAWOWE CZYNNOŚCI KIEROWCY

Wyłączyć silnik.
Nie używać nieosłoniętego płomienia, nie palić.
Oznakować miejsce wypadku oraz ostrzec innych użytkowników drogi i osoby postronne.
Poinformować o zagrożeniu osoby znajdujące się w pobliżu i skierować je na stronę nawietrzną (skąd wieje wiatr).
Niezwłocznie powiadomić policję i straż pożarną.

DODATKOWE I SPECJALNE CZYNNOŚCI KIEROWCY

Wyłączyć instalację elektryczną w pojeździe.
Nałożyć rękawice i okulary ochronne.
W miarę możliwości usunąć rozsypany materiał.
Uniemożliwić dostanie się rozpuszczonego lub stałego materiału do przewodów kanalizacyjnych.

POŻAR

Niewielki pożar pojazdu gasić gaśnicą, znajdującą się na wyposażeniu pojazdu.
Nie gasić jakiegokolwiek pożaru obejmującego ładunek.
W przypadku pożaru obejmującego ładunek oddalić się od pojazdu na odległość co najmniej 500 m i ostrzegać innych użytkowników drogi.
Przybyłą straż pożarną ostrzec o możliwości wybuchu.

PIERWSZA POMOC

Jeżeli substancja dostała się do oczu, przemyć natychmiast dużą ilością wody.
Wezwać pomoc lekarską.

INFORMACJE DODATKOWE

PRODUCENT

ANWIL SA
ul Toruńska 222
87-805 WŁOCŁAWEK

TELEFONY

54 414-24-17 – Dyspozytor ANWIL SA
24 202-13-65 – Dział Sprzedaży (7:00 – 15:00)
+48 24 202-13-55 – Dział Sprzedaży (7:00-15:00)
+48 24 202-13-58 – Dział Sprzedaży (7:00-15:00)
998 – Straż Pożarna
997 – Policja
999 – Pogotowie Ratunkowe
112 – numer alarmowy